

EL ANTI-FILTRACIONES CONSOLIDANTE TRANSPIRABLE

**GRES Y PORCELANICO, MÁRMOL Y PIEDRA,
TERRAZO, CEMENTO Y DERIVADOS, TUFO,
BARRO, GRES EXTRUSIONADO**



PARA QUÉ SIRVE

- Protege y repara las terrazas, azoteas, balcones, cubiertas, etc. contra el agua y la humedad, evitando filtraciones y goteras.
- Consolida el material (barro, baldosin catalan, gres extrusionado, piedra natural, juntas, etc.) evitando la erosión y el desgaste.
- Elimina el problema de las filtraciones y goteras.
- Previene la formación de verdín, moho, eflorescencias y previene la formación de daños en la estructura.
- Protege las juntas, incluso las agrietadas.
- Penetra e impermeabiliza grietas y fisuras de hasta 1 mm de espesor, impartiendo propiedades hidrórepelentes.

LAS VENTAJAS

- Protección hidrórepelente sin película, transitable, transpirable, evita la salida de salitre y la formación de óxido.
- Fácil de extender con brocha o aplicador similar.
- No amarillea en ninguna condición ambiental y de envejecimiento.
- Rendimiento elevado.

FORMULACIÓN EN BASE DE SILICATO DE ETILO: el producto penetra en el interior de la fisura uniéndose químicamente al material e impartiendo mayor resistencia en el tiempo. Esta tecnología permite una óptima resistencia a los rayos UV y al natural proceso de envejecimiento.



RENDIMIENTO

RENDIMIENTO APROXIMADO (1 litro):

Barro, Piedra **10/15 m²**

Gres porcelánico, gres extrusionado **30 m²**

El rendimiento es indicativo y se refiere a una sola aplicación

Envases

1 litro: cajas de 12 unidades.

5 litros: cajas de 4 unidades.

ADVERTENCIAS

- Mantener fuera del alcance de los niños.
- No desechar en el medio ambiente.
- El uso de la fregadora monodisco se permite si la máquina está íntegra en todas sus partes.

TEMPERATURAS

Temperatura de almacenaje: de 0° a 30° C.
Aplicar con temperatura del material entre 5° y 30° C.

COMO SE UTILIZA

No se diluye: listo para el uso.

Aplicación: Con superficie limpia y seca (para una correcta limpieza utilizar el detergente **FASE ZERO**) aplicar **SALVATERRAZZA®** con brocha en toda la superficie impregnando bien juntas y fisuras. Antes del secado del producto (dentro de los 10 minutos) eliminar completamente el residuo superficial pasando un paño limpio. Aplicar **SALVATERRAZZA®** en elevadas cantidades no mejora las prestaciones. En materiales absorbentes como piedra natural, cemento, barro, aplicar dos manos a distancia de 8 horas. La superficie es transitable pasadas 8 horas. La protección es activa pasadas 24 horas.

Mantenimiento: Solución diluida de **CLEANER PRO**.

SOLO PARA USO PROFESIONAL: en superficies verticales aplicar con pulverizador (sistema airless) impregnando bien el material y utilizando los adecuados DPI como indicado en ficha de seguridad.

Atención:

El producto reaviva ligeramente el tono de los materiales, realizar una prueba previamente en una pequeña zona de la superficie. No aplicar el producto si se prevé lluvia.

No protege de los ataques ácidos.